

DESCRIPCIÓN GENERAL

Alambre de aluminio 1 350 desnudo en temple suave.

ESPECIFICACIONES

- CFE E0000-31
Alambre de aluminio suave desnudo

PRINCIPALES APLICACIONES

- Son utilizados para amarres de conductores en redes aéreas de distribución.

CARACTERÍSTICAS

- Los alambres de aluminio se fabrican con aleación 1 350, en temple suave (H0).
- Se fabrican en secciones de 21.15 a 33.62mm² (4 a 2 AWG).

VENTAJAS

- El bajo peso del aluminio en comparación con el del cobre permite reducir el costo de manejo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Estos productos se ofrecen en empaque en rollos con 35 kg.

COMPONENTES:

1. Aluminio temple suave

1

CERTIFICACIÓN:



Alambre de Aluminio Suave Desnudo					
Número de artículo	Designación	Área nominal de la sección transversal	Diámetro nominal	Esfuerzo de tensión mínimo	Esfuerzo de tensión máximo
	AWG	mm ²	mm	MPa	MPa
E743	4	21.15	5.19	58.6	96.5
QB78	2	33.62	6.54	58.6	96.5

NOTA: Datos aproximados sujetos a tolerancias de manufactura.